



Миниатюрные автоматы защиты (MCB)

Z406 Серии Effica

ГОСТ Р 50345 IEC 60898-1

4500
3

Технические характеристики

Номинальный ток I_n	(A)	1-63
Температура калибровки	(°C)	30
Частота	(Гц)	50-60
Номинальное напряжение AC U_n	(В)	230/400
Минимальное рабочее напряжение U_{Bmin}	(В)	12
Номинальное напряжение изоляции	(В)	500
Импульсное выдерживаемое напряжение	(кВ)	4
Характеристики отключения		B, C, D
Класс токоограничения		3
Износостойкость механическая/электрическая		20000/10000
Степень защиты	(IP)	20
Рабочая температура	(°C)	от -40 до +55
Температура хранения	(°C)	от -55 до +55
Ввод гибкого/жесткого кабеля сечением(мм ²)	мин	0,75/1
	макс	25/35
Момент затяжки винтов	(Н*м)	2,5
Полюса		1, 2, 3, 4
Вес	(г/полюс)	85

Применение



Аттестация



Дополнительные устройства

Дополнительные контакты

- Блок-контакт Z06-BC
- Аварийный контакт Z06-AC

Расцепители

- Независимый Z06-SR
- Мин. и макс. напряжения Z06-SU

или

Предельно допустимый ток K3

Соответствует ГОСТ Р 50345, IEC 60898-1

Полюс	B	I_{cn} (kA)
1-4	230/400	4,5

Z406 Серии Effica

Получение	In (A)	Тип			Упаковка	
		B	C	D		
1P 1 мод.	1		Z4061C-01	Z4061D-01	12	
	2	Z4061B-02	Z4061C-02	Z4061D-02	12	
	3		Z4061C-03	Z4061D-03	12	
	4		Z4061C-04	Z4061D-04	12	
	5		Z4061C-05	Z4061D-05	12	
	6	Z4061B-06	Z4061C-06	Z4061D-06	12	
	8	Z4061B-08	Z4061C-08	Z4061D-08	12	
	10	Z4061B-10	Z4061C-10	Z4061D-10	12	
	13		Z4061C-13	Z4061D-13	12	
	16	Z4061B-16	Z4061C-16	Z4061D-16	12	
	20	Z4061B-20	Z4061C-20	Z4061D-20	12	
	25	Z4061B-25	Z4061C-25	Z4061D-25	12	
	1 3 2	32	Z4061B-32	Z4061C-32	Z4061D-32	12
40		Z4061B-40	Z4061C-40	Z4061D-40	12	
50		Z4061B-50	Z4061C-50	Z4061D-50	12	
63		Z4061B-63	Z4061C-63	Z4061D-63	12	
2P 2 мод.		1		Z4062C-01	Z4062D-01	6
		2		Z4062C-02	Z4062D-02	6
	3		Z4062C-03	Z4062D-03	6	
	4		Z4062C-04	Z4062D-04	6	
	5		Z4062C-05	Z4062D-05	6	
	6	Z4062B-06	Z4062C-06	Z4062D-06	6	
	8		Z4062C-08	Z4062D-08	6	
	10	Z4062B-10	Z4062C-10	Z4062D-10	6	
	13		Z4062C-13	Z4062D-13	6	
	16	Z4062B-16	Z4062C-16	Z4062D-16	6	
	20	Z4062B-20	Z4062C-20	Z4062D-20	6	
	25	Z4062B-25	Z4062C-25	Z4062D-25	6	
	1 3 5 2 4	32	Z4062B-32	Z4062C-32	Z4062D-32	6
40		Z4062B-40	Z4062C-40	Z4062D-40	6	
50		Z4062B-50	Z4062C-50	Z4062D-50	6	
63		Z4062B-63	Z4062C-63	Z4062D-63	6	
3P 3 мод.		1		Z4063C-01	Z4063D-01	4
		2		Z4063C-02	Z4063D-02	4
	3		Z4063C-03	Z4063D-03	4	
	4		Z4063C-04	Z4063D-04	4	
	5		Z4063C-05	Z4063D-05	4	
	6	Z4063B-06	Z4063C-06	Z4063D-06	4	
	8		Z4063C-08	Z4063D-08	4	
	10	Z4063B-10	Z4063C-10	Z4063D-10	4	
	13		Z4063C-13	Z4063D-13	4	
	16	Z4063B-16	Z4063C-16	Z4063D-16	4	
	20	Z4063B-20	Z4063C-20	Z4063D-20	4	
	25	Z4063B-25	Z4063C-25	Z4063D-25	4	
	1 3 5 2 4 6	32	Z4063B-32	Z4063C-32	Z4063D-32	4
40		Z4063B-40	Z4063C-40	Z4063D-40	4	
50		Z4063B-50	Z4063C-50	Z4063D-50	4	
63		Z4063B-63	Z4063C-63	Z4063D-63	4	
4P 4 мод.		1				
		2				
	3					
	4					
	5					
	6		Z4064C-06		3	
	8					
	10		Z4064C-10	Z4064D-10	3	
	13					
	16		Z4064C-16	Z4064D-16	3	
	20		Z4064C-20	Z4064D-20	3	
	25		Z4064C-25	Z4064D-25	3	
	1 3 5 7 2 4 6 8	32		Z4064C-32	Z4064D-32	3
40			Z4064C-40	Z4064D-40	3	
50			Z4064C-50	Z4064D-50	3	
63			Z4064C-63	Z4064D-63	3	

i - отсутствующие артикулы поставляются по заказу